

Asegúrese de leer detenidamente esta guía antes de utilizar la chaqueta con sistema de protección Air Bag (sistema anti-choque) para un perfecto uso y guardelo junto con la "guía del usuario para accesorios" en un lugar de fácil acceso en cualquier momento (por ejemplo en su motocicleta).

Las marcas utilizadas en esta Guía de usuario indican lo siguiente:

ADVERTENCIA !

Esta señal significa que si la "ADVERTENCIA" se ignora, podría producirse una lesión grave o incluso la muerte para el usuario.

- ! ADVERTENCIA 1 .** La chaqueta con el sistema de protección Hit-Air debe ser utilizada únicamente para montar en moto y no para otro propósito.
- ! ADVERTENCIA 2 .** La Chaqueta debe ser del tamaño adecuado y debe utilizarse como prenda exterior y en la parte superior del cuerpo.
- ! ADVERTENCIA 3 .** Utilizar siempre el cartucho de aire del mismo tamaño y contenido y asegurarse además de que no tiene agujeros, daño aparente o daños de cualquier tipo en ningún sitio o junta.
- ! ADVERTENCIA 4 .** No utilizar las piezas del sistema por separado.
- ! PRECAUCION 5 .** Quitar objetos punzantes o cortantes como agujas o bolígrafos de la chaqueta hit Air y evitar llevarlos encima en todo momento. Estos objetos pueden dañar la bolsa de aire antes o al mismo tiempo de la activación e impedir el funcionamiento correcto del sistema Hit-Air.
- ! PRECAUCION 6 .** No llevar encima cigarrillos ni mecheros durante el uso pues podrían causar agujeros o desgarros que impedirían el uso correcto de los dispositivos. Guardar y usar a temperaturas inferiores a 40°C ya que el cartucho de gas puede estallar a altas temperaturas.
- ! PRECAUCION 7 .** Desconectar el sistema Hit-Air del cable de enganche por el conector rápido antes de descender de la motocicleta. De lo contrario, se tirará del cable y el conductor podrá ser arrastrado y derribado.
- ! PRECAUCION 8 .** Revisar el mecanismo del sistema Hit-Air para ver si existe algún daño antes de usarlo. Si existe algún daño consultar a un distribuidor autorizado.

5

22

20

7

Ponga la cubierta del cajetín Ver <P24>Capítulo 11 a12

Instalar un cartucho sin usar. Ver <P23>Capítulo 10

Colocar la bala clave en el cajetín con el uso de herramientas Ver <P22 a 23>Capítulo 4 a 9

Quitar todo el gas CO2 de la cámara de aire. Ver <P21>Capítulo 1

Desensamblar el cartucho usado. Ver <P21>Capítulo 2

Desmontar un cartucho sin usar CO2 y herramientas para volver a montar. Ver <P21>Capítulo 1

Esquema de volver a montar por su cuenta

No daños

Daños



Como volver a montar

No puede ser montado de nuevo si se ha dañado después de una activación.

Puede ser re-utilizado si se monta siguiendo el siguiente procedimiento, pero a menores recomendaciones llevar el sistema una vez activado, a un distribuidor autorizado para que le realice un chequeo y para lo mejor de nuevo.

Recomendamos llevar el sistema una vez activado, a un distribuidor autorizado para que le realice un chequeo y para lo mejor de nuevo.



7-1 Como volver a montar

4. Inserte un tornillo de ajuste en el orificio en la parte inferior del cajetín y apriete con la mano (Foto 4).
(Como apretar el tornillo, el agujero de la bola clave bajará)

5. Cuando se vuelve demasiado apretado a mano, apretar con la llave hexagonal hasta que el agujero en el interior se coloca en el centro del agujero exterior.
(Foto 5)

6. Establecer la bola clave en el agujero. (Foto 6)
Inserte la "bola clave" con un anillo de profundidad en el agujero de la "cajetín". Si éste se encuentra bloqueado por el anillo y no baja, apretar o aflojar el "Tornillo" y/o presione el borde del anillo alrededor de la bola clave con los dedos de la mano hasta que el "anillo clave" encaje en el agujero.

7. Confirme que la bola clave se coloca correctamente en el agujero del cajetín, deslizando la tapa roja deslizante hacia abajo sobre el agujero. (Foto 7)
Inserte la bola clave con un anillo de profundidad en el agujero del cajetín. Tire del cable unido a la bola clave hacia abajo y baje la tapa roja deslizante sobre el agujero. Si la cubierta deslizante está bloqueada por el anillo y no baja, apretar o aflojar el tornillo de ajuste y/o presione el borde del anillo alrededor de la bola clave por los dedos de la mano hasta que la bola clave encaje en el agujero y la cubierta deslizante se pueda bajar.



P.T.O.

se dañaría en la chaqueta.

La "tapa de bola" "necesita una fuerza considerable del cable de enganche para ser desprendida de la chaqueta de activación" se define como la distancia a la cual se activa el sistema de protección Hit-Air.

La "tapa de bola" "necesita una fuerza considerable del cable de enganche para ser desprendida de la chaqueta de activación" se define como la distancia a la cual se activa el sistema de protección Hit-Air.

Si se absorbe el impacto y reduce el riesgo de que los dedos de la persona que lleva la chaqueta de protección Hit-Air resulten heridos.

Estos consejos son útiles para reducir el riesgo de que los dedos de la persona que lleva la chaqueta de protección Hit-Air resulten heridos.

Se activa / instala inmediatamente después de la instalación del sistema de protección Hit-Air.

La chaqueta con el sistema de protección Hit-Air es para ser usada como una ropa exterior.

Al subir a la moto, conecta el conector "con un solo toque".

